

WYKRAWARKA DO NAROŻY KĄT STAŁY	<b>FA - 220/6</b>	<b>FA -MULTI 200/6</b>
Kąt cięcia <b>STAŁY</b>	90°	90°
Regulacja luzu między nożami	<u>AUTOMATYCZNA</u>	<u>AUTOMATYCZNA</u>
Długość noży (mm)	200	200
Zdolność do cięcia (mm.) R = 42 kg/ mm <sup>2</sup> R = 60 kg/ mm <sup>2</sup>	6,5 5	6,5 5
Uderzenia na min: - na max dł. cięcia - na odc. 50 mm.	50 65	50 65
Wysokość stołu roboczego (mm)	900	900
Pojemność centrali hydraulicznej (l)	35	55
Silnik (Hp-Kw)	5,5-4	5,5-4
Waga (kg.)	480	540
Wymiary stołu roboczego (mm)	850 x 600	850 x 800
Gabaryty (L x P x H) (mm)	850 x 600 x 1100	850 x 800 x 1150
Maksymalny nacisk (ton)	Nie dotyczy	12

WYKRAWARKA DO NAROŻY KĄT ZMIENNY	<b>VA - 220/6</b>	<b>VA -MULTI 220/6</b>
Kąt cięcia <b>ZMIENNY</b>	30°-140°	30°-140°
Regulacja luzu między nożami	<u>AUTOMATYCZNA</u>	<u>AUTOMATYCZNA</u>
Długość noży (mm)	220	220
Zdolność do cięcia (mm.) R = 42 kg/ mm <sup>2</sup> R = 60 kg/ mm <sup>2</sup>	6,5 5	6,5 5
Uderzenia na min: - na max dł. cięcia - na odc. 50 mm.	50 80	50 80
Wysokość stołu roboczego (mm)	900	900
Pojemność centrali hydraulicznej (l)	35	55
Silnik (Hp-Kw)	5,5-4	5,5-4
Waga (kg.)	950	1060
Wymiary stołu roboczego (mm)	950 x 790	950 x 1030
Gabaryty (L x P x H) (mm)	950 x 860 x 1200	1100 x 950 x 1280
Maksymalny nacisk (ton)	Nie dotyczy	18